

Bar d'extérieur en bois et parpaing

Bar d'extérieur fait de parpaings et de planches de bois.

 Difficulté Facile

 Durée 2 heure(s)

 Catégories Mobilier, Sport & Extérieur

 Coût 70 EUR (€)

Sommaire

Video d'introduction

Étape 1 - Marquage au sol

Étape 2 - Positionnement des parpaings

Étape 3 - Faites du ciment

Étape 4 - Placez le ciment sur le sol

Étape 5 - Empilage des parpaings

Étape 6 - Ciment

Étape 7 - Découpe des rainures

Étape 8 - Ponçage des arrêtes et verinissage

Étape 9 - Placer les planches

Étape 10 - Tada!

Commentaires



Matériaux

- 1 planche de bois de 200 cm x 10cm x 25cm
- 1 planche de bois de 200 cm x 10cm x 20cm
- Ciment
- 12 parpaings
- Visser

Outils

- Scie circulaire
- Ponceuse électrique
- Visseuse
- Craies

Étape 1 - Marquage au sol

Une fois découpées à la longueur souhaitée, placez les planches l'une contre l'autre à l'emplacement de votre bar.
Faites le tour des planches à la craie pour marquer le sol.

i J'ai décidé d'installer mon bar sur ma terrasse en béton. Vous pouvez aussi le placer sur l'herbe de votre jardin, mais assurez-vous que la surface soit plane.



Étape 2 - Positionnement des parpaings

Positionnez le premier étage de parpaing tel que sur la photo.
Marquer ensuite le sol en faisant le tour des parpaings.



Étape 3 - Faites du ciment

Faites du ciment en suivant les instructions inscrites sur le sachet.
J'ai mélangé le ciment avec un colorant pour donner à mon bar un aspect gris foncé. Cette étape est facultative.



Étape 4 - Placez le ciment sur le sol

J'ai mis les parpaings sur le côté le temps de mettre du ciment sur le sol. Ensuite j'ai placé les parpaings aux endroits choisis précédemment.



Étape 5 - Empilage des parpaings

J'ai ensuite empilé, en quinconce, les parpaings les un sur les autres, sans mettre de mortier entre chaque étage deux. C'est très rapide et facile.



Étape 6 - Ciment

J'ai mouillé les parpaings avec un tuyau pour que le ciment colle mieux.

J'ai ensuite utilisé une truelle pour appliquer une couche (d'environ 5 mm d'épaisseur) de ciment.

i Afin d'empêcher que votre ciment se fissure pendant qu'il se fige, gardez le légèrement humide en pulvérisant de fines gouttes d'eau toutes les deux heures.



Étape 7 - Découpe des rainures

L'étape suivante consiste à créer de petites rainures qui viendront s'emboîter dans les parpaings.

Tracez la forme des rainures sur les chutes de bois en utilisant un parpaing puis découpez les à la scie sauteuse.

Vissez les ensuite sur les planches de bois.



Étape 8 - Ponçage des arrêtes et vernissage

Poncer les arrêtes de chaque planches de bois et vernir le tout.



Étape 9 - Placer les planches

Placez chaque planche sur le dessus des parpaings.



Étape 10 - Tada!

Votre bar est terminé!

